

# Техническое описание

Актуализация: 01.03.2022

## Cetus.PRO® LiquiCLEAN 02

Профессиональный очиститель оборудования и инструмента (смесь растворителей разной активности, высокоактивных ПАВ и смягчающих агентов)



### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Cetus.PRO® LiquiCLEAN 02 - безопасный, высокоэффективный состав, специально разработанный для промывки от полиуретановых составов, а также для ухода за оборудованием. Материал растворяет практически все синтетические смолы, жиры и масла, при этом физиологически безвреден, биологически разлагаем. Представляет собой комплекс органических растворителей с высокой температурой кипения и высокой скоростью испарения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокая растворяющая способность.
- Испаряется, не оставляя запаха.
- Простота в использовании.
- Не приводит к ожогам в случае попадания на поверхность кожи. Испаряется, не оставляя запаха.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                               | Показатели          |
|---|---------------------|
| Внешний вид                             | однородная жидкость |
| Плотность при +20 °С, г/см <sup>3</sup> | 1,10 – 1,40         |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Использование очистителя оборудования PU LiquiCLEAN 02 позволяет избежать заклинивания клапанов и прокладок, а также отложений и полимеризации материала в шлангах. Не вступает в реакцию с компонентами полиуретановых материалов. Очиститель оборудования LiquiCLEAN 02 рекомендуется применять для промывки оборудования после использования смол на основе полиуретанов, полимочевины. Также хорошо подходит для очистки от пен на полиуретановой основе.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт поставляется в стальных ведрах массой нетто 20 кг.

Очиститель оборудования LiquiCLEAN 02 чувствителен к влаге и, следовательно, должен всегда храниться в плотно закрытом оригинальном контейнере в сухом месте при температуре от 0 °С до +30 °С.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 24 месяца с даты изготовления.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Поверхности, покрытые лаками, красками или синтетическими материалами (ПВХ, полиамид, оргстекло) при контакте с Очистителем оборудования LiquiCLEAN 02 могут быть повреждены или даже полностью уничтожены. Резиновые шланги (а также ПВХ шланги) при длительном контакте с Очистителем оборудования LiquiCLEAN 02 разбухают и приходят в негодность.

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Так как является мощным растворителем, при контакте с кожей может вызывать раздражение и локальное обезвоживание. Необходимо вымыть пораженный участок с мылом и использовать крем для увлажнения кожи.

### ГАРАНТИИ:

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ООО «ГСП» оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ООО «ГСП». Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ООО «ГСП». Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.